



Korrosionsschutzbänder zum Nachumhüllen von Schweißnähten, Formteilen und ganzen Rohren

Übertrag _____

Pos. _____

PSI Korrosionsschutzbänder nach DIN 30672/EN 12068 zum Nachumhüllen von Schweißnähten, Formstücken und ganzen Rohrleitungssträngen. Es ist immer ein Voranstrich (Primer) zu verwenden. Lieferbreiten 30mm (DN 25 – DN 50), 50mm (DN 50 – DN 200), 100mm (> DN 200)

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff Mediumrohr:

Außendurchmesser Mediumrohr: DN.....AD.....mm

Anzahl Rohrverbindungen bzw. Länge des Rohrstranges:Stück/m

Ausführung:

a) Duo 40 extra Einbandsystem (vierlagig)
Belastungsklasse C/50 inkl. Primer HT extra
Farbegelb-oliv.....schwarz

d) Monotop 40 Einbandsystem (zweilagig)
Belastungsklasse B/30 inkl. Primer P27
Farbeschwarz

€/Korrosionsschutzsystem:.....€

Gesamtpreis:.....€

Übertrag _____

Die Ausschreibungstexte sind bei PSI im GAEB-Format auf CD erhältlich.