

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat


DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BQ0144

Registriernummer
registration number


Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	PSI Products GmbH Ulrichstraße 25, D-72116 Mössingen
Vertreiber <i>distributor</i>	PSI Products GmbH Ulrichstraße 25, D-72116 Mössingen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrschichtige Kunststoff-Korrosionsschutzband mit Voranstrich
Modell <i>model</i>	Primer FP P 27; MonoTop 40
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 10/140/5180/05 vom 25.08.2010 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN 30672 (01.12.2000) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 15.02.2015 / 10-0263-GNV
date of expiry / file no.

27.08.2010 Rie A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvwg-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Primer FP P 27; MonoTop 40	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: max. +30 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B 30 bzw. DIN 30672-B 30

Verarbeitung: 1-fache Wicklung mit 50% Überlappung (2 Lagen) kalt auf geprimertem Untergrund aufzubringen